

Impression couleur A4 exceptionnelle pour les PME à un prix abordable offrant des résultats rapides, fiables et de haute qualité pour des travaux très divers.

La C332dn permet aux petites entreprises d'effectuer des travaux d'impression couleur A4 haute définition de niveau professionnel. Cette imprimante permet aux PME de renforcer leur notoriété et de mettre fin à des frais d'externalisation. Le tout, à un prix étonnamment abordable. C'est en combinant une gestion souple des supports, une haute qualité d'impression, des vitesses de sortie parmi les plus rapides du marché et une mémoire de grande capacité pour les documents graphiques, que la C332 est idéale pour les activités marketing.

Dotée d'un design compact et élégant, la C332dn répond aux besoins d'impression quotidiens grâce à ses nombreuses fonctionnalités innovantes.

Caractéristiques principales

- Technologie multi-niveaux ProQ2400 haute définition exceptionnelle, résolution d'impression de 1 200 x 600 dpi
- Gestion flexible des supports d'impression, du format A6 aux bannières de 1 320 mm ; papier cartonné jusqu'à 220 g/m²
- Vitesses d'impression ultra-rapides, jusqu'à 26 ppm en couleur/30 ppm en monochrome
- Grande capacité papier, jusqu'à 880 feuilles, avec deuxième bac en option
- 1 Go de mémoire RAM permettant l'impression de documents riches en graphiques
- Impression recto-verso en standard
- Compatibilité avec Citrix XenApp 7.6, idéale pour un environnement de réseau virtuel



Fonctions d'économie d'énergie et d'argent

- Impression en interne de documents marketing grâce à une qualité d'impression et à une flexibilité de la gestion des supports exceptionnelles
- Mode Veille profonde permettant de réaliser des économies d'énergie ; mode Arrêt automatique permettant d'éteindre automatiquement et de ne consommer que 0,5 W
- Fonction d'économie de toner permettant de réduire les coûts lors de l'impression de brouillons ou de documents internes
- Impression recto-verso réduisant la consommation de papier
- Programme de recyclage des consommables gratuit
- Technologie LED fiable et durable



Connectivité avancée

- Impression mobile depuis un smartphone ou une tablette, compatible avec Google Cloud Print 2.0 et avec AirPrint d'Apple Inc.
- Module WLAN Wi-Fi disponible en option
- Fonction Wireless Direct offrant une connexion sécurisée et simultanée sur des réseaux filaires et sans fil
- Gigabit Ethernet permettant le transfert rapide sur le réseau de fichiers couleur volumineux

Simple à configurer, à utiliser et à posséder

- Facile à configurer et à utiliser dès la première fois
- Mode Silence idéal pour les petits bureaux
- Guide vidéo pour l'installation et le remplacement de consommables
- Lorsque de nouvelles fonctionnalités sont disponibles, possibilité de mettre le périphérique à jour via le portail OKI

A4	✓
Couleur/Monochrome	✓
Recto-verso/Réseau	✓
Impression du format A6 à 1 320 mm, jusqu'à 220 g/m ²	✓
1 à 5 utilisateurs	✓

C332dn - Imprimante couleur et monochrome

IMPRESSION	
Vitesse d'impression A4	26 ppm en couleur, 30 ppm en monochrome
Temps de sortie de la première impression	9 secondes en couleur, 8,5 secondes en mono
Temps de préchauffage	Jusqu'à 60 secondes à la mise en marche et jusqu'à 32 secondes en mode économie d'énergie
INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Périphériques USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n (en option)
Langages	PCL6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 (émulation), IBM-ProPrinter, EPSON-FX, XPS, PDF (V1.7)
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IPV4 et v6, NetBIOS sur TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1 et v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Entreprise
Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Vista (32 et 64 bits)/Server 2008 (32 et 64 bits)/Windows 7 (32 et 64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 8 (32 et 64 bits)/Server 2012 (64 bits)/Windows 8.1 (32 et 64 bits)/Server 2012 R2 (64 bits)/Windows 10 (32 et 64 bits) ; PPD pour Linux ; Mac OS X 10.8.5 à 10.11
Sécurité et mise en réseau avancées	IPv6, authentification 802.1x, SNMPv3, cryptage HTTPS SSL/TLS, filtrage MAC, filtrage IP, IPSec
Suite logicielle	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ³ , Network Extension ² , PDF Print Direct ³ , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ³ , PS Gamma Adjuster, smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ²
POLICES	
Polices résidentes	Taille variable : 87 polices PCL et 80 polices PostScript, polices PCL Bitmap, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS
Code-barres	10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 types de 2 dimensions : PDF417, code QR
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Points forts	Balance automatique des couleurs, mode Amélioration Photo via pilote (pilote Windows PCL6 uniquement)
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 250 feuilles de 80g/m ² ; bac multifformat : 100 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier du 2e bac en option	530 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier maximale	880 feuilles de 80 g/m ²
Format papier	Bac 1 : A4, A5, B5, A6, B6 ; bac 2 : A4, A5, B5 ; bac multifformat : A4, A5, B5, A6, B6, B6 Half ; enveloppes (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), fiche (3 x 5 pouces) (75 x 125 mm), format photo S(4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces) (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), formats personnalisés (jusqu'à une longueur de 1 320 mm, notamment pour les bannières) ; recto-verso : A4, A5, B5.
Grammage papier	Bacs 1/2: 64 à 176 g/m ² ; bac multifformat : 64 à 220 g/m ² ; recto-verso : 64 à 176 g/m ²
Recto-verso	Standard
Sortie papier	Face vers le bas : 150 feuilles de 80 g/m ² ; Face vers le haut : 100 feuilles de 80 g/m ²

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr ; ²Windows uniquement ; ³Mac uniquement ;
⁴Avec tous les consommables

Informations sur les consommables: pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles », et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.



Garantie 3 ans

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger gratuitement jusqu'à 3 ans la période de garantie. Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Pour en savoir plus, rendez-vous sur WWW.OKI.FR/GARANTIE
 Sans cet enregistrement, la garantie paneuropéenne standard de 1 an sera appliquée.



©2016 OKI Europe Ltd. OKI Europe Ltd. est membre du groupe OKI Electric. Version 1.0 08/2016.
 Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.
 AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc. Google Cloud Print est une marque déposée de Google Inc.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	1 Go de RAM ; 3 Go eMMC
Environnement	Température/humidité de fonctionnement : 10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé) Température/humidité de stockage : -10 °C à 43 °C, 10 % à 90 % HR
Puissance requise	Monophasé 220-240VAC, Fréquence 50/60 Hz +/-2%
Consommation	Normale : 540 W ; max : 1170 W ; veille : 90 W ; économie d'énergie : < 14 W ; veille profonde : < 1,1 W ; arrêt automatique : <0,5 W
Niveau sonore	En fonctionnement : < 54 dB(A) ; veille : 37 dB(A) ; économie d'énergie : inaudible
Dimensions (LxPxH)	410 x 504 x 242 mm
Poids ⁴	22 kg
Cycle d'utilisation	Maximum : 45 000 pages/mois ; Recommandé : jusqu'à 3 000 pages/mois
Garantie	Garantie 1 an sur site étendue gratuitement à 3 ans sur site sous réserve d'enregistrement du produit dans les 30 jours suivant l'achat
Référence produit	C332dn : 46403102 (Euro)
ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
2nd bac papier	44472102
Meuble	01314101
Module WLAN Wi-Fi	45830202
CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
Cartouches de toner* (1 500 pages)	Cyan : 46508715 ; Magenta : 46508714 ; Jaune : 46508713 ; Noir : 46508716
Cartouches de toner* (3 000 pages)	Cyan : 46508711 ; Magenta : 46508710 ; Jaune : 46508709
Cartouche de toner* (3 500 pages)	Noir : 46508712
Tambour**	44968301
Courroie de transfert (60 000 pages)	44472202
Unité de fusion (60 000 pages)	44472603

*Toner : Nombre de pages A4 conformément à la norme ISO/ISC 19798. L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner de 1000 pages A4.

**Tambour : durée de vie moyenne de 3 pages par tâche depuis le bac 1 en mode recto (jusqu'à 30 000 pages en noir et blanc, 20 000 pages en couleur).

OKI SYSTÈMES (FRANCE)

Zone Silic - 21 rue du Jura
 CS90277
 94633 RUNGIS Cedex
 France
 T 0820 200 410
WWW.OKI.FR

OKI

Open up your dreams