

Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise **M806**

Idéal pour accroître la productivité et l'efficacité dans votre entreprise. Équipez vos équipes pour gérer même les plus grands travaux d'impression rapidement avec l'imprimante HP de pointe A3 et imprimez en déplacement. Votre investissement est protégé par des mises à niveau faciles.





Améliorez votre productivité: donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont hesoin.

- Imprimez rapidement et facilement de gros travaux d'impression à jusqu'à 56 ppm A4grâce à la capacité d'entrée extra-large de jusqu'à 4 600 pages³. Les options de traitement du papier polyvalentes comprennent un module bac d'empilement/agrafeuse/perforatrice et du module de création de livret4.
- Simplifiez les tâches avec le toucher adéquat permettez aux utilisateurs de parcourir les tâches avec le grand écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces).
- Simplicité totale facilitez la tâche de tous pour imprimer avec un pilote commun⁵.
- N'attendez plus, imprimez tout de suite et économisez de l'énergie avec la technologie instantanée.



- Surveillez, même de loin contrôlez et surveillez les imprimantes de manière centrale avec HP Web
- Appliquez des règles à l'échelle du parc pour protéger tous vos périphériques HP avec HP Imaging et Printing
- Protégez vos imprimantes immédiatement avec HP Instant-on Security8, et protégez les données sensibles envoyées à l'imprimante avec le disque dur sécurisé hautes performances de HP9.
- Imprimez avec une ID positive authentifiez les utilisateurs de l'appareil pour aider à sécuriser les tâches

Expérimentez une plus grande efficacité avec l'impression mobile.

- L'impression mobile est simple avec l'impression directe sans fil¹, et activez la fonction toucher pour imprimer depuis un périphérique portable².
- Laissez les employés imprimer à partir de périphériques mobiles avec capacité d'impression intégrée ou application et logiciel HP ePrint¹⁰.
- Impression simple pour Apple® permettez aux utilisateurs d'imprimer sans fil à partir d'un iPad®, iPhone® ou iPod touch®11.





¹⁷ Prend en charge OS X® Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou ultérieur : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Air Print ne te le logo Air Print sont des marques de Apple Inc.









¹ L'impression directe sans fil est fournie de série avec le modèle HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A, et peut être ajoutée comme option à HP LaserJet Enterprise M806dn et M806x+ CZ245A. Le périphérique mobile peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/wirelessprinting.

² La fonction tactile vers imprimante est fournie de série avec le modèle HP Laser let Enterprise M806x+ D7P69A et peut être ajoutée comme option à HP Laser let Enterprise M806x+ CZ245A. Le périphérique mobile doit prendre en charge

a capacité de papier maximale de 4 600 feuilles est standard dans la HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A et M806x+ CZ245A disponibles dans le modèle HP LaserJet Enterprise M806dn avec le bac d'alimentation haute capacité de 3 500 feuilles

² bacs d'empilement/agrafeuse, 2 bacs d'empilement/agrafeuse/perforatrice et le module de création de livret sont des accessoires optionnels. Vendu séparément

⁵ Le pilote HP Universal Print est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse www.hp.com/go/upd. ⁶ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à hp.com/go/webjetadmin.

⁷ HP Imaging et Printing Security Center doivent être achetés séparément.

⁸ HP Instant-on Security fait partie de HP Imaging et Printing Security Center, qui doit être acheté séparément.
9 Le disque dur sécurisé HP hautes performances n'est pas disponible sur HP Laser Jet Enterprise M806dn et ne peut pas être acheté séparément

¹⁰ L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectées via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement et de la distance physique du point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante connectée HP Web. Application ou logiciel et enregistrement de compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/mobileprinting.

Présentation du produit

- 1. Panneau de contrôle écran tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces)
- 2. Bac de sortie 500 pages
- 3. Compartiment d'intégration matérielle (HIP) pour l'intégration de solutions
- 4. Bac de sortie 100 feuilles face vers le haut
- 5. Accès avant aisé à la cartouche de toner HP tout en un
- 6. Impression recto verso automatique intégrée
- 7. Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles pour jusqu'à A3 (11 x 17 pouces)
- 8. Bac haute capacité de 3 500 feuilles prise en charge A4/lettre
- 9. Port USB facile d'accès pour l'impression directe de fichiers
- 10. Un bac universel de 100 feuilles gère les supports jusqu'à 200 g/m² (53 livres)
- 11. Les portes du côté droit fournissent un accès pour supprimer les bourrages papier
- 12. Processeur 800 MHz, mémoire standard de 1 Go
- 13. Disque dur sécurisé et haute performance HP 14. Port d'accès pour verrou de type Kensington en option
- 15. Port USB (pour connexion de périphériques tiers)
- 16. 1 port d'impression USB 2.0 haut débit
- 17. Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- 18. Faisceau d'interface étranger (pour la connexion de périphériques externes)



La série en un coup d'œil



Imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn

- vitesse d'impression A4 noir : jusqu'à 56 ppm (duplex: jusqu'à 56 ppm)
- vitesse d'impression A3 noir : jusqu'à 28 ppm
- jusqu'à 1200 x 1200 ppp (HP FastRes 1200)
- 1 Mo de RAM extensibles à 1.5 Mo
- processeur 800 MHz
- 2 hôte USB 2.0 haut débit
- 1 périphérique USB 2.0 haut débit
- 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 1 port FIH
- 1 compartiment d'intégration matérielle
- 2 hôtes USB internes
- Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles
- bac multifonctions 100 feuilles



Imprimante HP LaserJet Enterprise M806x+ NFC/sans fil direct

- comme HP LaserJet Enterprise M806dn avec:
- Module communications de champ proche pour l'impression directe sans fil
- Disque dur sécurisé hautes performances HP 320 Go
- Bac haute capacité 3 500 feuilles (bac 4 : 1 500 feuilles A4 ou lettre uniquement, bac 5 : 2 000 feuilles A4 ou lettre uniquement)



Imprimante HP LaserJet Enterprise M806x+

- comme HP LaserJet Enterprise M806dn avec:
- Disque dur sécurisé hautes performances HP 320
 Go
- Bac haute capacité 3 500 feuilles (bac 4 : 1 500 feuilles A4 ou lettre uniquement, bac 5 : 2 000 feuilles A4 ou lettre uniquement)

Accessoires recommandés



C3F79A Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet - 3500 feuilles

Soutenez l'accroissement de la productivité de vos groupes de travail grâce à cet accessoire d'alimentation papier robuste et haute performance. Le supplément de capacité de 1 500 feuilles permet aux utilisateurs de consacrer plus de temps à leur travail et moins de temps à remettre du papier dans les imprimantes



CZ285A Equipement pour création/finition de brochures HP LaserJet

L'imprimante HP LaserJet Booklet Maker/Finisher offre la possibilité de créer des documents plus complexes terminés en interne sans la dépense de temps et d'argent d'un service extérieur.



CZ994A Empileuse/agrafeuse HP LaserJet

Le HP Laser Jet Stapler/Stacker assure l'agrafage et l'empilage automatiques pour améliorer l'efficacité et augmentation de la capacité de sortio



CZ996A

Empileuse/agrafeuse HP LaserJet avec perforatrice 2/4 trous

Le HP Laser Jet Stapler/Stacker avec perforations 2/4 trous assure l'agrafage et l'empilage automatiques pour améliorer l'efficacité et augmenter la capacité de sortie.

Informations pour la commande



Accessoires

Imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A)

Imprimante HP LaserJet M806dn; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 34 500 pages); Guide d'installation du matériel, dépliant d'assistance, carte de garantie; Documentation et pilote de l'imprimante sur CD-ROM; cordon d'alimentation



Imprimante HP LaserJet Enterprise M806x+ NFC/sans fil direct (D7P69A)

Imprimante HP LaserJet M806x+; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 34 500 pages); Guide d'installation du matériel, dépliant d'assistance, carte de garantie; Documentation et pilote de l'imprimante sur CD-ROM; cordon d'alimentation; Module NFC



Imprimante HP LaserJet Enterprise M806x+ (CZ245A)

Imprimante HP LaserJet M806x+; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 34 500 pages); Guide d'installation du matériel, dépliant d'assistance, carte de garantie; Documentation et pilote de l'imprimante sur CD-ROM; cordon d'alimentation

Accessoires, consommables et assistance

C3F79A	Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet - 3500 feuilles				
CZ285A	Equipement pour création/finition de brochures HP LaserJet				
CZ994A	Empileuse/agrafeuse HP LaserJet				
CZ996A	Empileuse/agrafeuse HP LaserJet ave perforatrice 2/4 trou				
C8091A	recharges d'agrafes (5 000 agrafes) pour accessoires agrafeuse/bac de réception				
CC383A	Cartouche de 2 000 agrafes HP (lot de 2) pour unité de création de livrets/unité de finition				
Connect	ivité				
J8026A	Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W				
J8029A	Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct				

Consommables					
C2H57A	HP LaserJet 220V Maintenance/Fuser Kit				
CF325X	HP 25X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge				
	Rendement moyen de la cartouche : 40 000 pages				
	standard Rendement déclaré solon norme ISO/IEC				

19752 en impression continue.

Service et assistance

U8C50E Assistance matérielle avec intervention HP le jour ouvré suivant (3 ans) LaserJet Enterprise M806

U8C53E - Assistance matérielle avec intervention HP sous 4 heures, 9x5 (3 ans) LaserJet Enterprise M806

U8C51E - HP Assistance matérielle avec intervention HP le jour ouvré suivant (4 ans) LaserJet Enterprise M806 **U8C52E** - HP Assistance matérielle avec intervention HP le

jour ouvré suivant (5 ans) LaserJet Enterprise M806 **U8C71PE -** HP Assistance d'extension de garantie avec intervention le jour ouvré suivant (1 an) LaserJet Enterprise

U8C72PE - Assistance d'extension de garantie avec intervention HP le jour ouvré suivant (2 ans) LaserJet Enterprise M806

U8C73PE - HP Assistance d'extension de garantie avec intervention HP sous 4 heures, 9x5 9x5 LaserJet Enterprise M806

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web http://www.hp.com Pour les flux de travail, la gestion des périphériques et autres solutions, veuillez consulter le catalogue global des solutions : www.hp.com/go/gsc

Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies/ Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/learnaboutsupplies

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser						
/itesse d'impression	A4 noir : Jusqu'à 56 ppm, recto-ve	erso : Jusqu'à 56 ppm					
,	A3 noir: Jusqu'à 28 ppm						
	Délai d'impression de la première page noire (A4) : Vitesse : 8,5 s						
	Mesuré avec (SO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations : hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle,						
Processeurs	du pilote et de la complexité du document. 800 MHz						
Mémoire							
	1 Go. Extensible jusqu'à 1,5 Go via 1 GB DIMM standard						
Disque dur	disque dur sécurisé intégré HP hautes performances 320 Go (uniquement sur D7P69A et (Z245A)						
Impression	Qualité HP FastRes 1200 (1 200 ppp de qualité), 600 x 600 points par pouce (ppp) avec HP Resolution Enhancement technology Résolution Noir : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp						
	Langages d'impression	gages d'impression HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF en natif (v1.4)					
	Polices de caractères	105 polices TrueType internex évolutives dans HP PCL ; 92 polices internes en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré) ; 1 police Unicode interne					
		(Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces;					
	polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 300 000 pages						
	Volume de pages mensuel						
	recommandé						
	Marges d'impression (mm)	Haut: 2,0 mm. Gauche: 2,0 mm. Droite: 2,0 mm. Bas: 2,					
Gestion des supports	Entrée :	Capacité	Poids	Taille			
	Bac 1	feuilles: 100; enveloppes: 100; étiquettes: 100	60 à 220 g/m²	A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cartes postales (JIS double);			
	Bac 2, 3	feuilles : 500 ; étiquettes : petites quantités	60 à 199 g/m²	enveloppes (DL, C5, B5) ; 98 x 191 à 312 x 470 mm A3 ; A4 ; A5 ; B4 ; B5 ; 148 x 210 à 297 x 431,8 mm			
	Bac 4, 5	CZ244A : Bac d'alimentation haute capacité en	60 à 199 g/m²	CZ244A: Alimentation haute capacité en option, bac			
		option, bac 4 : feuilles : 1 500 (A4 uniquement), bac 5	J,	4/5: A4, 210 x 297 mm; D7P69A : Bac d'entrée de			
		: feuilles : 2 000 (A4 uniquement); D7P69A : Bac		grande capacité, bac 4/5: A4, 210 x 297 mm;			
		d'entrée grande capacité, bac 4 : feuilles : 1 500 (A4		CZ245A: comme produit D7P69A;			
		uniquement), bac 5 : feuilles : 2 000 (A4					
		uniquement); CZ245A : comme produit D7P69A;	r				
	Sortie:	Feuilles: Jusqu'à 600 feuilles. Transparents: Jusqu'à 100 f	reuilles				
Dinas de suprante	Impression recto verso : Automatique (standard) Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), étiquettes, papier cartonné, transparents						
Types de supports nterface et connectivité							
nterrace et connectivite	Standard: CZ244A: 2 hôte USB 2.0 haut débit; 1 périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port FIH; 1 compartiment d'intégration matérielle; 2 hôtes USB internes; D7P69A: 2 hôte USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 NFC/sans fil 1 (accessoire inclus); 1 port FIH; 2 hôtes USB internes; CZ245A: 2 hôte USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port FIH; 1 compartiment d'intégration matérielle; 2 hôtes USB internes; CZ245A: 2 hôte USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port FIH; 1 compartiment d'intégration matérielle; 2 hôtes USB internes;						
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (5P2 ou supérieur) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits).						
compatibilité des systemes d'exploitation				ion 10.6.8 , 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Pour la dernière version du			
	système d'exploitation pris en charge, consultez le document suivant : AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Citrix et Windows Terminal Services (hp.com/go/upd) ; Pilote logicie						
	HP ePrint (hp.com/go/eprintsoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); Types de périphériques SAP (hp.com/go/sap/drivers); Impression SAP (hp.com/go/sap/drivers); Unix (hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/unix);						
				à l'adresse : hp.com/support/ljM806; hp.com/go/hpsc; hp.com/support			
Compatibilité des systèmes d'exploitation	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 ou supérieur; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 ou supérieur; RED HAT Linux 7.x ou						
réseau	supérieur ; Solaris® 2.5 ou supérieur (systèmes SPARC® uniquement) ; SUSE Linux 8.x ou ultérieure ; Windows 2003 SP2+ 64 bits; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 bits et 64 bits) ; prêt pour Windows Vista ; Windows XP SP3+ 64 bits ; Windows XP SP3+ Home ; Windows XP SP3+ Home ; Windows XP SP3+ Professional et Win						
	Is a life to 4 bits, piet pour windows size, windows Ar 3737 of this, windows Ar 3737 not his, windows Server 2008 (26 bits), Win						
		ez Windows 2003, Windows XP Edition Familiale, Windows X					
Configuration minimale requise	Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows XP (SP2+); lecteur de						
	CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les						
		exigences du système matériel, consultez microsoft.com. Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 Go d'espace disque disponible; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau (système matériel compatible système d'exploitation, exigences voir apple.com)					
				ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ;			
ogicials standard	Bus série universel dédié (USB 1.1	ou 2.0), ou connexion réseau (système matériel compatibl	e système d'exploitation, exigences v	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ;			
	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Discr	ou 2.0), ou connexion réseau (système matériel compatibl rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Inst	e système d'exploitation, exigences v aller	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com)			
	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Discr LCD couleur 10,9 cm avec écran ta	ou 2.0), ou connexion réseau (système matériel compatibl rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Inst	e système d'exploitation, exigences v aller	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com)			
Panneau de commandes	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Discr LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ;	ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatibl rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Inst actile résistant ; écran pivotant (angle réglable) ; Bouton capa	e système d'exploitation, exigences v aller acitatif d'accueil illuminé (pour retour	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com)			
Logiciels standard Panneau de commandes Alimentation	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Discr LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ;	ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatibl rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Inst actile résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capa entrée: 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation élec	e système d'exploitation, exigences v aller acitatif d'accueil illuminé (pour retour	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration			
Panneau de commandes	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Discr LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle; Configuration requise: Tension d'e (arrèt). Consommation d'électricite	ou 2.0), ou connexion réseau (système matériel compatibl rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Inst actile résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capa entrée: 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation élec é type: 4,0 kWh/semaine	e système d'exploitation, exigences v aller acitatif d'accueil illuminé (pour retour ctrique : 1000 watts (impression), 38	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l × p × h)	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Disci LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'arrèt). Consommation d'électricit. Hors emballage : (C22448 : 1095 C22458 : 856 x 790 x 1368 mm;	ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatiblicete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactile résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capaentrée: 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation életé type: 4,0 kWh/semaine x 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24	e système d'exploitation, exigences v aller actiatif d'accueil illuminé (pour retour ctrique : 1000 watts (impression), 38 : 1095 x 715 x 1040 mm; ; Embal	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration watts (prèt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé : CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm;			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Discrut LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'élactricit Hors emballage : C2244A : 1095 C2245A : 856 x 790 x 1368 mm; Hors emballage : C2244A : 76,1 l	ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatible rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactille résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capientrée: 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation élet è type: 4,0 kWh/semaine v. 648 × 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 × 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 × 635 mm; D7P69A: 108,4 kg; ; Emballé: CZ2	e système d'exploitation, exigences v aller actiatif d'accueil illuminé (pour retour ctrique : 1000 watts (impression), 38 : 1095 x 715 x 1040 mm; ; Embal	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé : CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm;			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Disci LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'arrèt). Consommation d'électricit. Hors emballage : (C22448 : 1095 C22458 : 856 x 790 x 1368 mm;	ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatible rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactille résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capientrée: 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation élet è type: 4,0 kWh/semaine v. 648 × 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 × 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 × 635 mm; D7P69A: 108,4 kg; ; Emballé: CZ2	e système d'exploitation, exigences v aller actiatif d'accueil illuminé (pour retour ctrique : 1000 watts (impression), 38 : 1095 x 715 x 1040 mm; ; Embal	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé : CZZ44A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm;			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Disci LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'e (arrêt). Consommation d'électricite Hors emballage : CZ244A : 1055 CZ245A : 856 × 790 × 1368 mm; Hors emballage : CZ244A : 76,1 HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (W	ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatible rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactile résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capa entrée: 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation élecé type: 4,0 kWh/semaine x 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 kg; D7P69A: 108,4 kg; ; Emballé: CZ2 tac)	e système d'exploitation, exigences valler acitatif d'accueil illuminé (pour retour ctrique : 1000 watts (impression), 38 · 58 : 1095 x 715 x 1040 mm; ; Embal 448 : 88,84 kg; D7P698 : 130,87 kg	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé : CZ244A : 856 x 760 x 978 mm; D7P69A : 856 x 790 x 1368 mm; r; CZ245A : 130,67 kg; t solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge) ;			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Disci LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'arrèt). Consommation d'électricite Hors emballage : (C22448 : 1095 C22458 : 856 x 790 x 1368 mm; Hors emballage : C22448 : 76,1 l HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (MC C22448 : Gestion des identités: A C22448 : Gestion des identités: A C22448 : Gestion des identités: A C22468 : IPsec/pare-feu avec certi	ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatiblicete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactile résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capaentrée: 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation életé type: 4,0 kWh/semaine × 648 × 635 mm; D7P69A: 1095 × 715 × 1040 mm; CZ24 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZ245A: 108,4 kg;; Emballé: CZ2 lac) wthentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN 1 ficat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, Prend e	e système d'exploitation, exigences v aller actiatif d'accueil illuminé (pour retour trique : 1000 watts (impression), 38 · 5A : 1095 x 715 x 1040 mm;; Embal 44A : 88,84 kg; D7P69A : 130,87 kg 000 utilisateurs, HP Access Control e n charge la configuration WJA-10 IPse	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé : CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; ; CZ245A: 130,67 kg; t solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge); sc Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAR, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Discrution HP PCL 6 Discrution HP PCL 6 Discrution HP PCL 6 Discrution requise : Tension d'écarrèl. Consignation requise : Tension d'écarrèl. Consommation d'électricit Hors emballage : CZ244A : 1095 CZ245A : 856 x 790 x 1368 mm; Hors emballage : CZ244A : 76,1 HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (MCZ244A : Gestion des identités z. Réseau : IPsec/pare-feu avec certicertificats, Liste de contrôle d'accè	ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatible rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactile résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capaentrée: 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation élet è type: 4,0 kWh/semaine x 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZ245A: 108,4 kg; ; Emballé: CZ2 lac) utthentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN 1 ficat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, Prend e 25; Données: Chiffrement du stockage, SSL/TLS, Identificati	e système d'exploitation, exigences v aller acitatif d'accueil illuminé (pour retour trique : 1000 watts (impression), 38 · 5A : 1095 x 715 x 1040 mm; ; Embal 44A : 88,84 kg; D7P69A : 130,87 kg 00 utilisateurs, HP Access Control e n charge la configuration WJA-10 IPse on chiffrée; Périphérique : Logement	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé : CZ244A : 856 x 760 x 978 mm; D7P69A : 856 x 790 x 1368 mm; g; CZ245A : 130,67 kg; t solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge); ez Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégratior			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Discrut LCD couleur 10,9 cm avec écran te matérielle ; Configuration requise : Tension d'éactricit. Hors emballage : CZ244A : 1095 CZ245A : 856 x 790 x 1368 mm; Hors emballage : CZ244A : 76,1 l HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (M CZ244A : Gestion des identités: A Réseau : IPsec/pare-feu avec certicertificats, Liste de contrôle d'accé matérielle pour les solutions de se	ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatible rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactile résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capa entrée: 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation élet é type: 4,0 kWh/semaine x 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZ245A: 108,4 kg; Emballé: CZ2 lac) buthentification Kerberos, Prend e ss; Données: Chiffrement du stockage, SSL/TLS, Identificati écurité; Security Management: Compatible avec le centre de	e système d'exploitation, exigences valler acitatif d'accueil illuminé (pour retour ctrique : 1000 watts (impression), 38 · 58 : 1095 x 715 x 1040 mm; ; Embal 448 : 88,84 kg; D7P698 : 130,87 kg 000 utilisateurs, HP Access Control e n charge la configuration WJA-10 IPSe on chiffrée ; Périphérique : Logement e sécurité d'impression et d'imagerie l	ace disque disponible; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé: CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; r; CZ245A: 130,67 kg; t solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge); ex Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAR, EAP-TLS), SNMPV3, HTTPS de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégratior 4P; D7P69A: Gestion des identités: Authentification Kerberos,			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Disci LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'écratiè (arrèt). Consommation d'électricite Hors emballage : C22448 : 1095 C22458 : 856 x 790 x 1368 mm; Hors emballage : C22448 : 76,1 l HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (MC 22448 : Gestion des identités: A Réseau : IPsec/pare-feu avec certicertificats, Liste de contrôle d'acce matérielle pour les solutions de se authentification LDAP, codes PIN 1	i ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatiblicete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactile résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capaientrée : 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation életé type : 4,0 kWh/semaine × 648 × 635 mm; D7P69A : 1095 × 715 × 1040 mm; CZ24 (ac) Windows (CZ245A); 108,4 kg; Emballé : CZ2 (ac) Windows (CZ245A); 108,4 kg; CZ245A; 108,4 kg; Emballé : CZ2 (ac) Windows (CZ245A); 108,4 kg; SEMBALLÉ (CZ25A); 1	e système d'exploitation, exigences v aller acitatif d'accueil illuminé (pour retour trique : 1000 watts (impression), 38 · 5A : 1095 x 715 x 1040 mm;; Embal 44A : 88,84 kg; D7P69A : 130,87 kg 000 utilisateurs, HP Access Control e n charge la configuration WJA-10 IPse on chiffé e; Périphérique : Logement e sédurité d'impression et d'imagerie le ication avancées tierces (ex. lecteurs i	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé : CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; ; CZ245A: 130,67 kg; t solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge); ex Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégratior Hg; D7P69A: Gestion des identités: Authentification Kerberos, de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Disci LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'écarrèl. Consommation d'électricit. Hors emballage : CZ244A : 1095 CZ245A : 856 x 790 x 1368 mm; Hors emballage : CZ244A : 76,1 l HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (M CZ244A : Gestion des identités : A géseau : IPsec/pare-feu avec certicertificats, Liste de contrôle d'accè matérielle pour les solutions de se authentification LDAP, codes PIN 1 authentification Kerberos, Prend e	ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatible rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactile résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capaentrée: 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation élete è type: 4,0 kWh/semaine v. 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZ245A: 108,4 kg; ; Emballé: CZ2 lac) utthentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN 1 fictat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, Prend e se; Données: Chiffrement du stockage, SSL/TLS, Identification virules curité; Security Management: Compatible avec le centre de 1000 utilisateurs, HP Access Control et solutions d'authentification Capael a configuration WJA-10 IPsec Plug-in, authentification Charge la configuration Charge la co	e système d'exploitation, exigences v aller acitatif d'accueil illuminé (pour retour trique : 1000 watts (impression), 38 · 5A : 1095 x 715 x 1040 mm; ; Embal 44A : 88,84 kg; D7P69A : 130,87 kg 000 utilisateurs, HP Access Control e n charge la configuration WIA-10 IPse on chiffrée ; Périphérique : Logement s écurité d'impression et d'imagerie l ciaction avancées tierces (ex. lecteurs tation 802.1X (EAP-PEAB EAP-TLS), SN	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé : CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; ; CZ245A: 130,67 kg; t solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge); ex Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration Hy; D7P69A: Gestion des identités: Authentification Kerberos, de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Discr LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d' (arrèt). Consommation d'électricit. Hors emballage : CZ244A : 76,1 I Hors emballage : CZ244A : 76,1 I HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (M CZ244A : Gestion des identités: A Réseau : IPsec/pare-feu avec cert certificats, Liste de contrôle d'acce matérielle pour les solutions de se authentification LaPc codes PIN 1 du stockage, Effacement sécurisé du stockage, Effacement sécurisé	ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatible rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactile résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capaentrée: 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation élete è type: 4,0 kWh/semaine v. 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZ245A: 108,4 kg; ; Emballé: CZ2 lac) utthentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN 1 fictat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, Prend e se; Données: Chiffrement du stockage, SSL/TLS, Identification virules curité; Security Management: Compatible avec le centre de 1000 utilisateurs, HP Access Control et solutions d'authentification Capael a configuration WJA-10 IPsec Plug-in, authentification Charge la configuration Charge la co	e système d'exploitation, exigences v aller acitatif d'accueil illuminé (pour retour trique : 1000 watts (impression), 38 · 58 : 1095 x 715 x 1040 mm; Embal 448 : 88,84 kg; D7P698 : 130,87 kg 000 utilisateurs, HP Access Control e n charge la configuration WIA-10 IPSe on chiffrée : Périphérique : Logement es écurité d'impression et d'imagerie l' ication avancées tierces (ex. lecteurs sition 802,1 X (EAP-PEAP, EAP-TLS), Sh le verrou de sécurité, désactivation de	ace disque disponible; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé: CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; r; CZ245A: 130,67 kg; t solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge); ex Plug-in, authentification 802.11 (EAP-PEAR, EAP-TLS), SNMPV3, HTTPS de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégratior IP). D7P69A: Gestion des identités: Authentification Kerberos, de badge); Réseau: IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et IMPv3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès; Données: Chiffremei port USB, Logement d'intégration matérielle pour les solutions de			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Disc. LCD couleur 10,9 cm avec éran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'acrèvi. Consommation d'électricit. Hors emballage : (C2444 1.1095 (C2244 1.	i ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatiblicrete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactille résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capicentrée : 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation élecé étype : 4,0 kWh/semaine x 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 (kg.) D7P69A: 108,4 kg; Emballé : CZ2 lac) with the control of th	e système d'exploitation, exigences v aller actitatif d'accueil illuminé (pour retour trique : 1000 watts (impression), 38 · 158 : 1095 × 715 × 1040 mm; Embal 444 : 88,84 kg; D7P694 : 130,87 kg 000 utilisateurs, HP Access Control e n charge la configuration WIA-10 IPse on chiffrée; Périphérique : Logement ication avancées tierces (ex. lecteurs is tion 802.1% (EAP-PEAP EAP-TLS), She verrou de sécurité, désactivation de gerie HP; CZ2458 : comme produit D'access de la control e la con	ace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé : CZ244A : 856 x 760 x 978 mm; D7P69A : 856 x 790 x 1368 mm; i; CZ245A : 130,67 kg; t solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge) ; ex Plug-in, authentification 802.11 (EAP-PEAR, EAP-TLS), SNMPV3, HTTPS de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration HP, D7P69A : Gestion des identités: Authentification Kerberos, de badge) ; Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et MPV3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès ; Données : Chiffremer ; port USB, Logement d'intégration matérielle pour les solutions de			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante Sestion de la sécurité	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Discrution LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'élactricit. Hors emballage : CZ244A : 1095 CZ245A : 856 x 790 x 1368 mm; Hors emballage : CZ244A : 76,1 HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (MCZ244A : Gestion des identités z. Réseau : IPsec/pare-feu avec certicertificats, Liste de contrôle d'accèmatérielle pour les solutions de se authentification LDAP, codes Plauthentification Kerberos, Prend edu stockage, Effacement sécurisé sécurité ; Security Management : 1 Température de fonctionnement à 80% HR . Température de stocks	ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatible rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactille résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capientrée: 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation életé type: 4,0 kWh/semaine x 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZ245A: 108,4 kg; ; Emballé: CZ2 lac) utthentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN 1 ficat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, Prend e 25; Données: Chiffrement du stockage, SSL/TLS, Identification con utilisateurs, HP Access Control et solutions d'authentifican charge la configuration WJA-10 IPsec Plug-in, authentification Capien de 25; LTLS, Identification chiffrée; Périphérique: Logement compatible avec le centre de 36; LTLS, Identification chiffrée; Périphérique: Logement compatible avec le centre de 46; SSL/TLS, Identification chiffrée; Périphérique: Logement compatible avec le centre de second de 30 cm 20 a 40 °C. Température de confidencement recommandage: 0 à 40 °C. Humidité de stockage: 10 à 90% HR	e système d'exploitation, exigences v aller actitatif d'accueil illuminé (pour retour trique : 1000 watts (impression), 38 · 158 : 1095 × 715 × 1040 mm; Embal 444 : 88,84 kg; D7P694 : 130,87 kg 000 utilisateurs, HP Access Control e n charge la configuration WIA-10 IPse on chiffrée; Périphérique : Logement ication avancées tierces (ex. lecteurs is tion 802.1% (EAP-PEAP EAP-TLS), She verrou de sécurité, désactivation de gerie HP; CZ2458 : comme produit D'access de la control e la con	ace disque disponible; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé: CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; CZ245A: 130,67 kg; It solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge); ex Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration 19; D7P69A: s Cestion des identités: Authentification Kerberos, de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et MPV3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès; Données: Chiffreme port USB, Logement d'intégration matérielle pour les solutions de 17969A;			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante Sestion de la sécurité Environnement d'exploitation Acoustique	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Disc LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'électricith dors emballage : (C2244A : 1.095 C2245A : 856 x 790 x 1368 mm; Hors emballage : (C2244A : 76,1 1 HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (M C2244A : Gestion des identités : Réseau : IPsec/pare-feu avec certicertificats, Liste de contrôle d'accè matérielle pour les solutions de se authentification LDAP, codes Pln 1 authentification Kerberos, Prend et dus tockage, Effacement sécurisé sécurité ; Security Management : 1 Température de fonctionnement : 4 80% HR . Température de stock. Puissance acoustique émise : 7,2 le	i ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatibli rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Inst actile résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton caps entrée : 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation élecé type : 4,0 kWh/semaine x 648 x 635 mm; D7P69A : 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 kg; D7P69A : 108,4 kg; CZ245A : 108,4 kg; Emballé : CZ2 lac) unthentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN 1 fificat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, Prend e se; Données : Chiffrement du stockage, SSL/TLS, Identification étécurié ; Security Management : Compatible avec le centre de 1 000 utilisateurs, HP Access Control et solutions d'authentification farge la configuration WIA-10 IPsec Plug-in, authentification, SSL/TLS, Identification chiffrée ; Périphérique : Logement Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imag : 10 à 32,5°C . Température de fonctionnement recommandiage : 0 à 40 °C. Humidité de stockage : 10 à 90% HR 8 (A); Pression sonore émise :55 dB (A)	e système d'exploitation, exigences valler actiatif d'accueil illuminé (pour retour trique : 1000 watts (impression), 38 · 58 : 1095 × 715 × 1040 mm; Embal 448 : 88,84 kg; D7P698 : 130,87 kg 000 utilisateurs, HP Access Control en charge la configuration WJA-10 IPse on chiffrée; Périphérique : Logment sécurité d'impression et d'imagerie l'ication avancées tierces (ex. lecteurs sécurité d'impression et d'imagerie l'ication avancées tierces (ex. lecteurs). Si de verrou de sécurité, désactivation de jerie HP; CZ2458 : comme produit D'iée : 10 à 32,5°C : Humidité en fonction	ace disque disponible; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé: CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; i; CZ245A: 130,67 kg; t solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge); 2c Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAR, EAP-TLS), SNMPV3, HTTPS de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration IP, D7P69A: Gestion des identités: Authentification Kerberos, de badge); Réseau: IPSec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et IMPv3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès; Données: Chiffremer port USB, Logement d'intégration matérielle pour les solutions de PP69A; nnement: 10 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée: 10			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante Sestion de la sécurité Environnement d'exploitation	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Disci LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'arrèl). Consommation d'électricite Hors emballage : (C22448 : 1095 C22448 : 1095 C22448 : 856 x 790 x 1368 mm; Hors emballage : (C22448 : 76,1 l HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (MC 22448 : Gestion des identités : Réseau : IPsec/pare-feu avec certicertificats, Liste de contrôle d'acce matérielle pour les solutions de se authentification LDAP, codes PIN 1 authentification Kerberos, Prend et us tockage, Effacement sécurité ; Security Management : 1 Température de fonctionnement : a 80% HR . Température de stocke Puissance acoustique émise : 7,2 E CISPR 22:2008 / EN 55022:2010	i ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatible rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactile résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capaientrée : 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation életé étype : 4,0 kWh/semaine x 648 x 635 mm; D7P69A : 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 (kg; D7P69A : 108,4 kg; CZ245A : 108,4 kg; ; Emballé : CZ2 (lac) with the control of the contro	e système d'exploitation, exigences valler actitatif d'accueil illuminé (pour retour trique : 1000 watts (impression), 38 · 15A : 1095 x 715 x 1040 mm; Embal 44A : 88,84 kg; D7P69A : 130,87 kg 000 utilisateurs, HP Access Control e n charge la configuration WJA-10 IPse on chiffrée; Périphérique : Logement e sécurité d'impression et d'imagerie la ication avancées tierces (ex. lecteurs sition 802.1X (EAP-PEAP EAP-TLS), 58 everrou de sécurité, désactivation de perie HP; CZ245A : comme produit D7 ée : 10 à 32,5°C. Humidité en fonction 1000-3-3 : 2008; EN 55024 : 2010; i	ace disque disponible; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé: CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; (CZ245A: 130,67 kg; It solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge); ec Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration 14; D7P69A; is Cestion des identités: Authentification Kerberos, de badge); Réseau: IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et MPv3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès; Données: Chiffremer port USB, Logement d'intégration matérielle pour les solutions de 1769A; Innement: 10 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée: 10 directive 2004/108/EC avec marquage CE (Europe); autres approbations			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante Sestion de la sécurité Environnement d'exploitation Acoustique	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Disci LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'e (arrêl). Consommation d'électricit. Hors emballage : CZ244A : 1095 CZ245A : 856 x 790 x 1368 mm; Hors emballage : CZ244A : 76,11 HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (W CZ244A : Gestion des identités : Réseau : IPsec/pare-feu avec certicertificats, Liste de contrôle d'accè matérielle pour les solutions de se authentification LDAP, codes PIN 1 authentification Kerberos, Prend e du stockage, Effacement sécurisé sécurité ; Security Management : (Température de fonctionnement : à 80% HR . Température de stock Puissance acoustique émise :7,2 CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 CEM requises par différents pays.	i ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatible rete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Inst actile résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capientrée: 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation élec è type: 4,0 kWh/semaine x 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZ245A: 108,4 kg;; Emballé: CZ2 lac) Luthentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN 1 futicat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, Prend e es; Données: Chiffrement du stockage, SSL/TLS, Identification in CO0 utilisateurs, HP Access Control et solutions d'authentifien charge la configuration WJA-10 IPsec Plug-in, authentificen Compatible avec le centre de 1000 utilisateurs, HP Access Control et solutions d'authentifien charge la configuration wJA-10 IPsec Plug-in, authentificer, SSL/TLS, Identification chiffrée; Périphérique: Logement compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'image: 10 à 32,5°C. Température de fonctionnement recommandage: 0 à 40°C. Humidité de stockage: 10 à 90% HR 3 (A); Pression sonore émise: 55 dB (A) (Classe A), EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009; EN 6 Normes de sécurité: Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité: Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité: Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité: Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité: Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité: Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité: Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité: Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité: Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité : Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité : Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité : Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité : Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité : Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité : Approuvé IEC 60950-1: 2005 +A1; EN 6 Normes de sécurité : App	e système d'exploitation, exigences valler acitatif d'accueil illuminé (pour retour trique : 1000 watts (impression), 38 · 5A : 1095 x 715 x 1040 mm; ; Embal 44A : 88,84 kg; D7P69A : 130,87 kg 000 utilisateurs, HP Access Control e n charge la configuration WIA-10 IPse on chiffrée ; Périphérique : Logement e sécurité d'impression et d'imageriaciton avoité d'impression et d'imageriacition avoitée siterces (ex. lecteur si attion 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SN le verrou de sécurité, désactivation de jerie HP; CZ245A : comme produit D7 éé : 10 à 32,5°C . Humidité en fonction 51000-3-3 : 2008 ; EN 55024 : 2010 ; 00950-1 : 2006 +A11:2009 +A1:2010	ace disque disponible; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé: CZ244A: 856×760×978 mm; D7P69A: 856×790×1368 mm; g; CZ245A: 130,67 kg; t solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge); ce Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SIMPV3, HTTPS; de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration HP; D7P69A: Gestion des identités: Authentification Kerberos, de badge); Réseau: IPSec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et MPV3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès; Données: Chiffremere; port USB, Logement d'intégration matérielle pour les solutions de PP69A; nnement: 10 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée: 10 directive 2004/108/EC avec marquage CE (Europe); autres approbations +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (Classe 1 produit laser/LED); EN			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante Sestion de la sécurité Environnement d'exploitation Acoustique	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Disc. LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'électricit. Hors emballage : (C2244A : 1095 C2245A : 856 x 790 x 1368 mm; Hors emballage : (C2244A : 76,1 1 HP Web Jetadmir, Utilitaire HP (MC2244A : Gestion des identités: A Réseau : IPsec/pare-feu avec certificats, Liste de contrôle d'accé matérielle pour les solutions de si authentification LDAP, codes PIN 1 authentification Kerberos, Prend du stockage, Effacement sécurisé sécurité ; Security Management : (Température de fonctionnement : 480% HR. Température de stock. Puissance acoustique émise : 7,2 ECISPR 22:2008 / EN \$5022:2010 CEM requises par différents pays. 60825-1:2007 (Classe 1 produit L	i ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatiblicrete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactille résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capitale étype: 4,0 kWh/semaine x 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZZ4 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZZ45A: 108,4 kg; Emballé: CZZ lac) withentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN 1 fificat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, Prend e se; Données: Chiffrement du stockage, SSL/TLS, Identification de control de control de la control de	e système d'exploitation, exigences valler acitatif d'accueil illuminé (pour retour trique : 1000 watts (impression), 38 · 5A : 1095 x 715 x 1040 mm; ; Embal 44A : 88,84 kg; D7P69A : 130,87 kg 000 utilisateurs, HP Access Control e n charge la configuration WIA-10 IPse on chiffrée ; Périphérique : Logement e sécurité d'impression et d'imageriaciton avoité d'impression et d'imageriacition avoitée siterces (ex. lecteur si attion 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SN le verrou de sécurité, désactivation de jerie HP; CZ245A : comme produit D7 éé : 10 à 32,5°C . Humidité en fonction 51000-3-3 : 2008 ; EN 55024 : 2010 ; 00950-1 : 2006 +A11:2009 +A1:2010	ace disque disponible; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé: CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; I; CZ245A: 130,67 kg; It solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge); ec Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration 14°; D7P69A; s' Gestion des identités: Authentification Kerberos, de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et MPv3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès; Données: Chiffremer port USB, Logement d'intégration matérielle pour les solutions de 1769A; Innement: 10 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 10 directive 2004/108/EC avec marquage CE (Europe); autres approbations			
Panneau de commandes Alimentation Dimensions (l x p x h) Poids Administration de l'imprimante Sestion de la sécurité Environnement d'exploitation	Bus série universel dédié (USB 1.1 Pilote d'impression HP PCL 6 Disci LCD couleur 10,9 cm avec écran ta matérielle ; Configuration requise : Tension d'arrèl). Consommation d'électricite Hors emballage : (C2244A : 1095 (C2245A : 856 x 790 x 1368 mm; Hors emballage : (C2244A : 76,1 l HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (MC 2244A : Gestion des identités: A Réseau : IPsec/pare-feu avec certicertificats, Liste de contrôle d'acce matérielle pour les solutions de se authentification LDAP, codes PIN 1 authentification Kerberos, Prend du stockage, Effacement sécurisé sécurité ; Security Management : 1 Température de fonctionnement : 3 80% HR . Température de stock Puissance acoustique émise : 7,2 E CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (EM requises par différents pays. 60825-1:2007 (Classe 1 produit L sécurité requises par différents pays.	i ou 2.0.), ou connexion réseau (système matériel compatiblicrete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Instactille résistant; écran pivotant (angle réglable); Bouton capitentrée : 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consommation életé étype : 4,0 kWh/semaine x 648 x 635 mm; D7P69A : 1095 x 715 x 1040 mm; CZ24 (ag.) D7P69A : 108,4 kg; CZ245A : 108,4 kg; ; Emballé : CZ2 (ac) with the control of the contr	e système d'exploitation, exigences valler actitatif d'accueil illuminé (pour retour trique : 1000 watts (impression), 38 · 15A : 1095 x 715 x 1040 mm; Embal 44A : 88,84 kg; D7P69A : 130,87 kg 000 utilisateurs, HP Access Control e n charge la configuration WJA-10 IPse on chiffré e; Périphérique : Logement e sécurité d'impression et d'imagerie la ication avancées tierces (ex. lecteurs sition 802.1X (EAP-PEAP EAP-TLS), Sole verrou de sécurité, désactivation de levier IP; C2245A : comme produit D'ée : 10 à 32,5°C. Humidité en fonction d'accession de l'accession de l'access	ace disque disponible; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; oir apple.com) rapide au menu d'accueil); USB Easy Access; Compartiment d'intégration watts (prêt), 6,5 watts (veille), 2,2 watts (Auto On/Auto Off), 0,3 watt lé: CZ244A: 856×760×978 mm; D7P69A: 856×790×1368 mm; g; CZ245A: 130,67 kg; t solutions d'authentification avancées tierces (ex. lecteurs de badge); ce Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SIMPV3, HTTPS; de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration HP; D7P69A: Gestion des identités: Authentification Kerberos, de badge); Réseau: IPSec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et MPV3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès; Données: Chiffremere; port USB, Logement d'intégration matérielle pour les solutions de PP69A; nnement: 10 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée: 10 directive 2004/108/EC avec marquage CE (Europe); autres approbations +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (Classe 1 produit laser/LED); EN			



